



JENSEN Tau Engageuse

Précision sans faille
pour le linge de toute taille



Le panneau de commande de l'engageuse JENSEN Tau est convivial et intuitif.

Précision sans faille pour le linge de toute taille

L'engageuse JENSEN Tau représente la solution idéale pour simplifier et optimiser l'engagement manuel d'une large gamme de linge plat dans la ligne de repassage. Cette machine est conçue pour traiter avec efficacité et rapidité des articles de différentes tailles, des plus petits comme les serviettes et les taies d'oreiller, aux articles de taille moyenne et grande comme les tabliers, les nappes et les draps de lit.

Engagement du linge sans effort

Cette machine est conçue pour l'insertion semi-automatique du linge, ce qui permet à l'opérateur d'engager le linge plus facilement et plus rapidement sans avoir à étirer manuellement le vêtement sur toute sa longueur. Le convoyeur d'alimentation avec aspiration permet de placer une extrémité du linge humide, tandis que la partie restante est dépliée et étirée par la puissante chambre d'aspiration « Ventomat ». L'action combinée du tapis à bandes aspirant, de couteaux et de la chambre d'aspiration permet de lisser les plis formés pendant la phase de lavage, ce qui facilite le transfert du linge vers la calandre. La vitesse des courroies s'ajuste et se synchronise à celle de la calandre. Des paramètres prédéfinis permettent de régler facilement le taux de correction de la vitesse, essentiel pour assurer l'étirement optimal des articles.



Le convoyeur avec aspiration et la chambre «Ventomat» déplient et étirent efficacement le linge humide.

Caractéristiques standard

- Plusieurs largeurs de travail disponibles (3300 - 3500 - 4000 - 4200)
- L'air est évacué par le haut de la machine par des cheminées.
- La vitesse du convoyeur est synchronisée à celle de la sècheuse-repasseuse.
- Système de contrôle par automate programmable (PLC) et panneau de commande avec écran tactile.
- Plusieurs réglages programmables.
- Présence d'un onduleur sur chaque moteur, assurant un contrôle précis et indépendant de la vitesse, une efficacité énergétique et des économies de coûts de maintenance.

Options

- Voyants lumineux pour le point d'entrée du linge plat avec barre LED programmable
- Option de chargement semi-automatique sur 1, 2 voies pour les chemins de table et les nappes
- Couteaux d'étirement 1, 2, 3 voies
- Couleur spéciale
- Port Ethernet LAN10/100 pour le traitement des données de production et la gestion de la maintenance à distance conformément à la directive Industry 4.0.
- 3 phases N + GN 400V 50 Hz, 32 ampères
- 3 phases N + GN 400V 60 Hz, 32 ampères



Installation

JENSEN vous accompagne dans l'amélioration de votre blanchisserie et vous procure conseils, plans et assistances techniques. Les distributeurs agréés JENSEN et les techniciens JENSEN assurent un suivi des installations afin de garantir des performances optimales.

Maintenance

JENSEN apporte un service après-vente exceptionnel à travers un réseau mondial de centres de ventes et de services hautement qualifiés et de distributeurs qui disposent tous de leur propre service de maintenance et de pièces détachées.

Appelez-nous

JENSEN fournit une gamme complète d'équipements pour les blanchisseries industrielles et hospitalières, livrés et installés selon vos spécificités. N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou information par exemple en visitant notre site.

www.jensen-group.com

Contact local

www.jensen-group.com

Découvrez nos équipements sur  **YouTube**
www.youtube.com/jensengroupcom